

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Priamy záves na drevo – DAH 0500


Stručná charakteristika

Priamy záves je používaný ako kotviaci prvok pre priame uchytenie sadrokartónových profilov o konštrukciu budov. Je vyrábaný v hrúbkach 0,80mm. Závesy umožňujú jednoduché zníženie stropu.

Technické parametre

	Priamy záves DAH 0500
hrúbka materiálu	0,8 mm
materiál	DX51
povrchová úprava	pozinkovanie 100 g/m ²
	trieda expozície B
dĺžka	70 mm
šírka	30 mm
hmotnosť	0,0314 kg/ks
malé balenie	100 ks
veľké balenie	28 800 ks/PAL
reakcia na oheň	trieda A1
zaťaženie	0,40 kN

	Priamy záves DAH 0500
hrúbka materiálu	0,8 mm
materiál	DX51
povrchová úprava	pozinkovanie 100 g/m ²
	trieda expozície B
dĺžka	125 mm
šírka	30 mm
hmotnosť	0,0466 kg/ks
malé balenie	100 ks
veľké balenie	15 000 ks/PAL
reakcia na oheň	trieda A1
zaťaženie	0,40 kN



Ing. Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
907 01 Myjava
Prevádzka
Turá Lúka č.416
Slovensko

IČO: 11738286
IČ DPH: SK1020282252
GPS súradnice:
48.744167, 17.537133

Tel: +421 (0)34 621 61 41
Fax: +421 (0)34 621 29 91
Mob: +421 (0)949 175 845
+421 (0)908 420 495
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
Web: www.pulzmyjava.sk