

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Dvojpero – poistná spona SF1

Stručná charakteristika

Svorka je používaná na napojenie dvoch závesných drôtov v sadrokartónovej konštrukcii. Prvok umožňuje jednoduché a vysoko variabilné zníženie stropu presne podľa potreby.

Technické parametre:

	Dvojpero SF1
hrúbka materiálu	0,7 mm
materiál	DX51
povrchová úprava	pozinkovanie 100 g/m ²
	trieda expozície B
výška	53 mm
šírka	27 mm
hmotnosť	0,0123 kg/ks
malé balenie	100 ks
veľké balenie	30 000 ks/PAL
reakcia na oheň	trieda A1
zaťaženie	0,30 kN



Ing. Pavol Závodský – PULZ
ČSL armády 388/9
907 01 Myjava
Prevádzka
Turá Lúka č.416
Slovensko

IČO: 11738286
IČ DPH: SK1020282252
GPS súradnice:
48.744167, 17.537133

Tel: +421 (0)34 621 61 41
Fax: +421 (0)34 621 29 91
Mob: +421 (0)949 175 845
+421 (0)908 420 495
E-mail: pulzmyjava@pulzmyjava.sk
Web: www.pulzmyjava.sk